



REFLECTIVA

Reflectiva® GOLD

Membrană termoizolantă reflectivă cu aluminiu pur pe ambele fețe — rolă 12 m²

Declarație de performanță pentru membrana termoizolantă reflectivă Reflectiva® GOLD, cu două fețe din aluminiu pur și miez din folie cu bule de aer și polietilenă expandată.

IDENTIFICAREA PRODUSULUI ȘI A FABRICANTULUI

1. COD UNIC DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI-TIP

Reflectiva® GOLD, rolă 12 m². Cod produs 5940031021931.

2. UTILIZARE PRECONIZATĂ

Strat reflectiv și barieră de vapori la interior, în mansarde, acoperișuri, pereți și tavane; substrat pentru acoperișuri discontinue.

3. FABRICANT

S.C. Isofect Insulation S.R.L.
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

4. REPREZENTANT AUTORIZAT

Nu este cazul.

5. SISTEM DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI

Sistemul 4, conform Anexei V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
Organism notificat: nu este cazul — sistemul 4 nu prevede intervenția unui organism notificat.

6. STANDARD ARMONIZAT

EN 13859-1:2010 — Folii flexibile pentru hidroizolații. Definiții și caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru acoperișuri discontinue.

7. PERFORMANȚE DECLARATE

Alcătuire	Două fețe din aluminiu pur; miez din folie cu bule de aer și polietilenă expandată	—
Grosime totală	10 mm (±1)	EN 823
Masă pe unitatea de suprafață	460 g/m ²	EN 1850-2
Dimensiuni rolă	1,20 m lățime × 10 m — 12 m ²	EN 1848-2
Reflectivitatea radiației termice	95-97 %	—
Emisivitate	0,05	prEN 15976
Rezistență la difuzia vaporilor de apă, Sd	190 m	EN 13859-1
Rezistență termică a membranei, R	0,276 m ² K/W	—
Rezistență la tracțiune (long. / transv.)	261 / 205 N/50 mm	EN 12311-1
Alungire la rupere (long. / transv.)	21,6 % / 17,1 %	EN 12311-1
Rezistență la sfâșiere (long. / transv.)	154 / 199 N	EN 12310-1
Rezistență la penetrarea apei	Clasa W1	EN 1928 / EN 13859-1
Reacție la foc	Clasa F	SR EN 13501-1+A1:2010
Substanțe periculoase	NPD	—

8. Documentație tehnică specifică: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului: Bogdan Ivănescu — General Manager

Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov

Depozit și livrări

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov
+40 21 780 7585 · WhatsApp 0790 644 051 · contact@isoflect.ro

Declarație de performanță emisă în conformitate cu Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011. Valorile declarate provin din documentația de produs Isofect Insulation și din rapoartele de încercare aferente, identice cu cele din fișa tehnică a produsului, Revizia 4 · 13.09.2026. Clasa F la reacția la foc corespunde produselor pentru care nu s-a determinat nicio performanță prin încercare.