



REFLECTIVA

Reflectiva MULTISTRAT

Membrană termoizolantă reflectivă cu aluminiu pur și polietilenă expandată — rolă 30 m²

Declarație de performanță pentru membrana termoizolantă reflectivă Reflectiva MULTISTRAT, obținută prin laminarea a trei componente: folie cu bule de aer, film de aluminiu pur și polietilenă expandată.

IDENTIFICAREA PRODUSULUI ȘI A FABRICANTULUI

1. COD UNIC DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI-TIP

Reflectiva MULTISTRAT, rolă 30 m². Cod produs 5940031029104.

2. UTILIZARE PRECONIZATĂ

Strat reflectiv și barieră de vapori la interior, sub finisaj, în alcătuiri de mansardă, tavan și pereți de compartimentare.

3. FABRICANT

S.C. Isofect Insulation S.R.L.
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

4. REPREZENTANT AUTORIZAT

Nu este cazul.

5. SISTEM DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI

Sistemul 4, conform Anexei V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
Organism notificat: nu este cazul — sistemul 4 nu prevede intervenția unui organism notificat.

6. STANDARD ARMONIZAT

EN 13859-1:2010 — Folii flexibile pentru hidroizolații. Definiții și caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru acoperișuri discontinue.

7. PERFORMANȚE DECLARATE

Alcătuire	Folie cu bule de 110 μm; film de aluminiu pur de 24 μm (7 μm aluminiu + 17 μm strat de laminare); pe partea opusă, folie de polietilenă expandată	—
Grosime totală	5 mm (±1)	EN 823
Masă pe unitatea de suprafață	175 g/m ²	EN 1850-2
Dimensiuni rolă	1200 mm lățime × 25 m (±3 %) — 30 m ²	EN 1848-2
Reflectivitatea radiației termice	95-97 %	—
Emisivitate	0,05	prEN 15976
Rezistență la difuzia vaporilor de apă, Sd	190 m	EN 13859-1
Rezistență la penetrarea apei	Clasa W1	EN 13859-1
Interval de temperatură în exploatare	−40 ... +80 °C	—
Caracteristici mecanice (tracțiune, alungire, sfâșiere)	NPD	—
Reacție la foc	Clasa F	SR EN 13501-1+A1:2010
Substanțe periculoase	NPD	—

8. Documentație tehnică specifică: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului: Bogdan Ivănescu — General Manager
Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov

Depozit și livrări

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov
+40 21 780 7585 · WhatsApp 0790 644 051 · contact@isoflect.ro

Declarație de performanță emisă în conformitate cu Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011. Valorile declarate provin din documentația de produs Isofect Insulation și din rapoartele de încercare aferente, identice cu cele din fișa tehnică a produsului, Revizia 4 · 13.09.2026. Clasa F la reacția la foc corespunde produselor pentru care nu s-a determinat nicio performanță prin încercare.