



REFLECTIVA

Reflectiva ROOF PRO

Folie anticondens reflectivă cu aluminiu pur, armată — rolă 75 m² (1,5 × 50 m)

Declarație de performanță pentru folia anticondens reflectivă Reflectiva ROOF PRO, încadrată conform EN 13859-1:2010 în categoria substraturilor pentru acoperișuri discontinue.

IDENTIFICAREA PRODUSULUI ȘI A FABRICANTULUI

1. COD UNIC DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI-TIP

Reflectiva ROOF PRO, rolă 75 m² (1,5 × 50 m).

2. UTILIZARE PRECONIZATĂ

Substrat pentru acoperișuri discontinue, susținute sau nesusținute, și membrană pentru fațade ventilate.

3. FABRICANT

S.C. Isofect Insulation S.R.L.
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

4. REPREZENTANT AUTORIZAT

Nu este cazul.

5. SISTEM DE EVALUARE ȘI VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI

Sistemul 4, conform Anexei V la Regulamentul (UE) nr. 305/2011.
Organism notificat: nu este cazul — sistemul 4 nu prevede intervenția unui organism notificat.

6. STANDARD ARMONIZAT

EN 13859-1:2010 — Folii flexibile pentru hidroizolații. Definiții și caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru acoperișuri discontinue.

7. PERFORMANȚE DECLARATE

Alcătuire	Aluminiu pur cu microperforații + film microporos de polipropilenă, lipite termic, structură armată cu plasă	—
Dimensiuni rolă	1,50 m × 50 m — 75 m ² ; 17,5 kg	EN 1848-2
Masă pe unitatea de suprafață	230 g/m ²	EN 1849-2
Reflectivitatea radiației termice	95-97 %	—
Emisivitate (înainte / după îmbătrânire)	0,05 / 0,05	prEN 15976
Rezistență la difuzia vaporilor de apă, Sd	0,045 m (±0,015)	EN 12572
Rezistență la penetrarea apei	Clasa W1, inclusiv după îmbătrânire artificială	EN 1928 / EN 13859-1 Anexa C
Rezistență la tracțiune (MD / CMD)	350 / 225 N/50 mm	EN 12311-1
Tracțiune după îmbătrânire (MD / CMD)	330 / 175 N/50 mm	EN 13859-1 Anexa C
Alungire (MD / CMD)	30 % / 70 %	EN 12311-1
Rezistență la sfâșiere	200 / 200 N	EN 12310-1
Stabilitate dimensională	< 2 %	EN 1107-2
Flexibilitate la temperaturi scăzute	−30 °C	EN 1109
Reacție la foc	Clasa E	SR EN 13501-1
Substanțe periculoase	NPD	—

8. Documentație tehnică specifică: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnata pentru și în numele fabricantului: Bogdan Ivănescu — General Manager
Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov

Depozit și livrări

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov
+40 21 780 7585 · WhatsApp 0790 644 051 · contact@isoflect.ro

Declarație de performanță emisă în conformitate cu Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 305/2011. Valorile declarate provin din documentația de produs Isofect Insulation și din rapoartele de încercare aferente, identice cu cele din fișa tehnică a produsului, Revizia 4 · 13.09.2026.