



WOLLE

# WOLLE P1500

Plăci semirigide din fibră termoizolantă — grosime 10 cm, pachet 5,856 m<sup>2</sup>

Declarație de conformitate pentru plăcile semirigide din fibră termoizolantă Wolle P1500, fabricate din PET reciclat, fără lianți, fără formaldehidă și fără fenol.

## IDENTIFICAREA PRODUSULUI ȘI A FABRICANTULUI

### 1. COD UNIC DE IDENTIFICARE A PRODUSULUI-TIP

Wolle P1500, plăci 1200 × 610 × 100 mm, pachet 8 plăci — 5,856 m<sup>2</sup>.

### 2. UTILIZARE PRECONIZATĂ

Izolație termică și fonică pentru clădiri, montată în cavități între câpriori, în structuri de profile și în planșee; stratul principal de 10 cm în alcătuirile System 10.

### 3. FABRICANT

S.C. Isoflect Insulation S.R.L.  
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov  
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

### 4. REPREZENTANT AUTORIZAT

Nu este cazul.

## 5. CONTROLUL PRODUCȚIEI

Determinarea produsului-tip și controlul producției în fabrică se realizează de către fabricant.

## 6. REFERENȚIAL TEHNIC

Produsul nu face obiectul unui standard european armonizat. Performanțele se determină prin metodele de încercare indicate în tabelul de la punctul 7.

## 7. PERFORMANȚE DECLARATE

|                                         |                                                                           |                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Material                                | Fibră termoizolantă din PET reciclat, fără lianți, formaldehidă sau fenol | —                |
| Grosime                                 | 100 mm                                                                    | —                |
| Dimensiuni placă                        | 1200 × 610 × 100 mm                                                       | —                |
| Masă pe unitatea de suprafață           | 1500 g/m <sup>2</sup>                                                     | —                |
| Conținut pachet                         | 8 plăci — 5,856 m <sup>2</sup>                                            | —                |
| Conductivitate termică, λ <sub>10</sub> | 0,038 W/mK                                                                | SR EN 12667:2002 |
| Rezistență termică a stratului, R       | 2,63 m <sup>2</sup> K/W                                                   | SR EN 12667:2002 |
| Reacție la foc                          | C-s2,d0 — zero picături incandescente                                     | EN 13501-1       |
| Clasificare germană                     | B1                                                                        | DIN 4102         |
| Comportament la umezeală                | Complet hidrofobă — nu absoarbe umiditatea și o evacuează rapid           | —                |
| Substanțe periculoase                   | NPD — fără lianți, fără formaldehidă, fără fenol                          | —                |

## 8. Documentație tehnică specifică: nu este cazul.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3.

Semnată pentru și în numele fabricantului: Bogdan Ivănescu — General Manager  
Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

## S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286  
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov

## Depozit și livrări

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov  
+40 21 780 7585 · WhatsApp 0790 644 051 · contact@isoflect.ro

Declarație de conformitate emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului. Produsul nu intră sub incidența unui standard european armonizat și nu face obiectul unei declarații de performanță conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011. Valorile declarate sunt identice cu cele din fișa tehnică a produsului; Revizia 4 · 13.09.2026.