



ZUBEHÖR

Isoflect POWER TAPE

Aluminiumband zum Versiegeln und zur Durchgängigkeit der Reflectiva-Membranen

Selbstklebendes Aluminiumband zum Versiegeln von Stößen und Überlappungen bei den Reflectiva-Membranen. Es gewährleistet die Durchgängigkeit der Strahlungssperre und der Dampfsperre auf der gesamten Fläche — ohne es ist der reflektierende Aufbau nicht vollständig.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Breite	10 cm
Rollenlänge	50 m
Temperaturbereich im Einsatz	−60 ... +140 °C
Bedarf bei Floor Pro	Eine Rolle je Rolle Floor Pro (40 m²)
Bedarf beim Paket Renofit	Eine Rolle je 40 m²

ACHTUNG — unvollständiges Datenblatt: Nicht angegeben sind die Banddicke, der Klebstofftyp und das Klebstoffgewicht, die Haftwerte, der Temperaturbereich bei der Verarbeitung und die UV-Beständigkeit. Sie werden vor der Veröffentlichung anhand des Lieferantendatenblatts ergänzt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Versiegeln von Stößen und Überlappungen bei Reflectiva Gold, Silver, Bronze, Multistrat und Floor Pro; Randanschlüsse, Durchführungen und Durchdringungen.

VERPACKUNG UND LAGERUNG

In der Originalverpackung, in überdachten Räumen, vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt.

EINBAU

Wird auf sauberem, trockenem und staubfreiem Untergrund aufgebracht und auf der gesamten Länge des Stoßes fest angedrückt. Die Überlappungen der Membranen werden vollständig abgedeckt, sodass die Dampfsperre durchgängig ist.

S.C. ISO FLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Rumänien

Lager und Lieferungen

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Rumänien
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Die angegebenen Werte stammen aus der Produktdokumentation von Isoflect Insulation und den zugehörigen Prüfberichten. Sie beziehen sich auf das Produkt, nicht auf den Aufbau, in den es eingebaut wird; die Systemleistung wird durch eine hygrothermische Berechnung für jeden Einzelfall ermittelt. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern — prüfen Sie stets die gültige Revision. Revision 4 · 13.09.2026