



REFLECTIVA

Reflectiva MULTISTRAT

Reflektierende Wärmedämmmembran mit Reinaluminium und expandiertem Polyethylen — Rolle 30 m²

Leistungserklärung für die reflektierende Wärmedämmmembran Reflectiva MULTISTRAT, hergestellt durch Kaschierung von drei Komponenten: Luftpolsterfolie, Reinaluminiumfilm und expandiertes Polyethylen.

IDENTIFIKATION DES PRODUKTS UND DES HERSTELLERS

1. EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTYP
Reflectiva MULTISTRAT, Rolle 30 m². Produktcode 5940031029104.

2. VERWENDUNGSZWECK
Reflektierende Schicht und Dampfsperre im Innenbereich, unter der Oberflächenverkleidung, in Aufbauten von Dachgeschoss, Decke und Trennwänden.
3. HERSTELLER
S.C. Isofect Insulation S.R.L.
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov, Rumänien
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

4. BEVOLLMÄCHTIGTER
Entfällt.

5. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT

System 4, gemäß Anhang V der Verordnung (EU) Nr. 305/2011. Notifizierte Stelle: entfällt — System 4 sieht keine Beteiligung einer notifizierten Stelle vor.

6. HARMONISIERTE NORM

EN 13859-1:2010 — Flexible Abdichtungsbahnen. Definitionen und Eigenschaften von Unterlagen. Teil 1: Unterspann- und Unterdeckbahnen für Dachdeckungen.

7. ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Aufbau	Luftpolsterfolie 110 µm; Reinaluminiumfilm 24 µm (7 µm Aluminium + 17 µm Kaschierschicht); auf der gegenüberliegenden Seite expandierte Polyethylenfolie		—
Gesamtdicke	5 mm (±1)		EN 823
Flächenmasse	175 g/m²		EN 1850-2
Rollenabmessungen	1200 mm Breite × 25 m (±3 %) — 30 m²		EN 1848-2
Reflexionsgrad der Wärmestrahlung	95-97 %		—
Emissionsgrad	0,05		prEN 15976
Wasserdampfdiffusionswiderstand, Sd	190 m		EN 13859-1
Wasserdichtheit	Klasse W1		EN 13859-1
Temperaturbereich im Gebrauch	−40 ... +80 °C		—
Mechanische Eigenschaften (Zugfestigkeit, Dehnung, Weiterreißfestigkeit)	NPD		—
Brandverhalten	Klasse F		SR EN 13501-1+A1:2010
Gefährliche Stoffe	NPD		—

8. Spezifische technische Dokumentation: entfällt.

Die Leistung des oben identifizierten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Erklärung wird in alleiniger Verantwortung des unter Punkt 3 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für den Hersteller und in seinem Namen: Bogdan Ivănescu — General Manager
Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Rumänien

Lager und Lieferungen
ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Buftea, Ilfov, Rumänien
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Leistungserklärung ausgestellt gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011. Die erklärten Werte stammen aus der Produktdokumentation von Isofect Insulation und den zugehörigen Prüfberichten und sind identisch mit denen im technischen Datenblatt des Produkts, Revision 4 · 13.09.2026. Die Klasse F beim Brandverhalten entspricht Produkten, für die durch Prüfung keine Leistung bestimmt wurde.