



REFLECTIVA

Reflectiva SILVER

Reflektierende Wärmedämmmembran mit Reinaluminium auf beiden Seiten — Rolle 40 m²

Konformitätserklärung für die reflektierende Wärmedämmmembran Reflectiva SILVER, mit Luftpolsterfolie aus Polyethylen und Reinaluminiumfilm auf beiden Seiten.

IDENTIFIKATION DES PRODUKTS UND DES HERSTELLERS

1. EINDEUTIGER KENNCODE DES PRODUKTTyps

Reflectiva SILVER, Rolle 40 m². Produktcode 5940029376005.

2. VERWENDUNGSZWECK

Reflektierende Schicht und Dampfsperre im Innenbereich, in Dachgeschossen und Wänden sowie in hinterlüfteten Fassaden.

3. HERSTELLER

S.C. Isofect Insulation S.R.L.
Șos. Caragea Vodă nr. 89A, sat Țegheș, com. Domnești, jud. Ilfov, Rumänien
CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

4. BEVOLLMÄCHTIGTER

Entfällt.

5. WERKSEIGENE PRODUKTIONS-KONTROLLE

Die Bestimmung des Produkttyps und die werkseigene Produktionskontrolle erfolgen durch den Hersteller.

6. TECHNISCHE BEZUGSGRUNDLAGE

Das Produkt unterliegt keiner harmonisierten europäischen Norm. Die Leistungen werden mit den Prüfverfahren bestimmt, die in der Tabelle unter Punkt 7 angegeben sind.

7. ERKLÄRTE LEISTUNGEN

Aufbau	Luftpolsterfolie aus Polyethylen von 110 g/m², mit Reinaluminiumfilm von 24 µm auf beiden Seiten (7 µm Aluminium + 17 µm Laminierschicht)	—
Gesamtdicke	4 mm (±1)	EN 823
Flächenmasse	220 g/m²	EN 1849-2
Rollenabmessungen	1,20 m Breite × 33,33 m — 40 m²	EN 1848-2
Reflexionsgrad der Wärmestrahlung	95-97 %	—
Emissionsgrad	0,05	prEN 15976
Wasserdampfdiffusionswiderstand, Sd	190 m	EN ISO 12572
Wasserdichtheit	Klasse W1	EN 1928
Zugfestigkeit (längs / quer)	63 / 48 N/50 mm	EN 12311-1
Dehnung (längs / quer)	55 % / 43 %	EN 12311-1
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen	-40 °C, keine Risse auf beiden Seiten	EN 1109
Maßhaltigkeit (längs / quer)	-1,8 % / -0,4 %	EN 1107-2
Brandverhalten	Klasse F	SR EN 13501-1+A1:2010
Gefährliche Stoffe	NPD	—

8. Spezifische technische Dokumentation: entfällt.

Die Leistung des oben identifizierten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Diese Erklärung wird in alleiniger Verantwortung des unter Punkt 3 identifizierten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für den Hersteller und in seinem Namen: Bogdan Ivănescu — General Manager

Domnești, jud. Ilfov, 13.09.2026

S.C. ISOFLECT INSULATION S.R.L.

CIF RO30340616 · Reg. com. J2012000359286

Șos. Caragea Vodă nr. 89A, Domnești, sat Țegheș, jud. Ilfov, Rumänien

Lager und Lieferungen

ELI Park 3, secțiunea S10, Str. Speranței 101, Bufta, Ilfov, Rumänien
+40 21 780 7585 · WhatsApp +40 790 644 051 · contact@isoflect.ro

Konformitätserklärung, ausgestellt in alleiniger Verantwortung des Herstellers. Das Produkt fällt nicht unter eine harmonisierte europäische Norm und ist nicht Gegenstand einer Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011. Die erklärten Werte stimmen mit denen des Technischen Produktdatenblatts, Revision 4 · 13.09.2026, überein. Die Klasse F beim Brandverhalten entspricht Produkten, für die keine Leistung durch Prüfung bestimmt wurde.