

Sicherheitsdatenblatt

SICHERHEITSDATENBLATT – ROOF PRO Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

1. IDENTIFIZIERUNG DES PRODUKTS UND DES UNTERNEHMENS

- Produktbezeichnung: Roof Pro
- Produkttyp: Reflektierende, wasserdichte und dampfdurchlässige Membran für Dächer
- Empfohlene Verwendung: Unterlage für geneigte Dächer, gestützt oder ungestützt
- Lieferant: S.C. Isoflect Insulation S.R.L.
- Notrufnummer: + 4 021 780 75 85
- E-Mail: office@isoflect.ro

2. MÖGLICHE GEFAHREN

- Einstufung: Kein Gefahrstoff gemäß Verordnung EG 1272/2008 (CLP)
- Bei normaler Verwendung bestehen keine chemischen, toxischen oder biologischen Risiken.
- Physikalische Gefahren: Geringe Entzündbarkeit – Polymermaterial (Polypropylen + Aluminiumfolie).
- Mechanische Gefahren: Bei unsachgemäßer Handhabung sind Schnittverletzungen möglich (die Kanten der Aluminiumfolie können scharf sein).

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

- Aufbau:
- Oberste Schicht: reflektierende Aluminiumfolie
- Mittelschicht: mikroporöser Polypropylenfilm
- Außenschichten: gesponnenes Polypropylen (Vlies)
- Zusatzstoffe: keine gefährlichen chemischen Verbindungen, keine VOC (flüchtige organische Verbindungen)

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

- Einatmen: Nicht zutreffend – festes, inertes Produkt.
- Hautkontakt: Keine bekannten Wirkungen. Waschen Sie die Stelle, falls mechanische Reizungen auftreten.
- Augenkontakt: Mit sauberem Wasser spülen. Bei anhaltender Reizung einen Arzt konsultieren.
- Verschlucken: Unwahrscheinlich – bei versehentlichem Verschlucken einen Arzt konsultieren.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- Empfohlene Löschmittel: Schaum, Kohlendioxid, Trockenlöschpulver, Sprühwasser
- Gefährliche Zersetzungsprodukte: Im Brandfall – Kohlenmonoxid und Kohlendioxid, Kohlenwasserstoffe
- Schutzausrüstung: Vollständige Schutzausrüstung und umluftunabhängiges Atemschutzgerät

Sicherheitsdatenblatt

SICHERHEITSDATENBLATT – ROOF PRO Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- Das Produkt birgt kein Risiko einer Freisetzung von Flüssigkeit
- Mechanisch aufnehmen und zum Recycling oder zur Entsorgung gemäß den örtlichen Vorschriften in Behältern lagern

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

- Handhabung:
 - Tragen Sie Handschuhe, um Schnittverletzungen
 - Kontakt mit Zündquellen vermeiden
- Lagerung:
 - In trockenen Räumen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt
 - Waagerechte Lagerung auf Holzpaletten, gesichert und mit Schutzfolie abgedeckt

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜST

- Arbeitsplatzgrenzwerte: Nicht anwendbar
- Handschutz: Schutzhandschuhe empfohlen
- Augenschutz: Bei normaler Verwendung nicht erforderlich
- Lüftung: Nicht erforderlich

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Aussehen	Flexible Rolle, silberfarben
Geruch	Geruchlos
Schmelzpunkt	> 160 °C (Polypropylen)
Entzündbarkeit	Gering
Wasserlöslichkeit	Unlöslich
Dichte	Ca. 90–120 g/m ²

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

- Chemische Stabilität: Stabil bei normaler Verwendung
- Reaktivität: Reagiert nicht gefährlich mit anderen Stoffen
- Gefährliche Zersetzungsprodukte: Nur im Brandfall

Sicherheitsdatenblatt

SICHERHEITSDATENBLATT – ROOF PRO Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

- Weist keine akute oder chronische Toxizität auf
- Keine bekannten reizenden, mutagenen, krebserzeugenden oder sensibilisierenden Wirkungen

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

- Biologische Abbaubarkeit: Gering
- Ökologische Auswirkungen: Ungefährlich für Wasser und Boden
- Recyclingfähigkeit: 100 % recycelbar (Polypropylen und Aluminium)

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

- Gemäß den örtlichen Rechtsvorschriften für nicht gefährliche Abfälle
- Kann in zugelassenen Anlagen recycelt oder verbrannt werden

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

- Nicht als Gefahrgut für den Transport eingestuft
- Keine besonderen Vorschriften für den Straßen-, Schienen- oder Schiffstransport

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

- Konform mit REACH, CLP und EN 13859-1
- Enthält keine gefährlichen Stoffe, die in Anhang XIV (REACH) aufgeführt sind

16. SONSTIGE ANGABEN

- Das Datenblatt wurde auf der Grundlage der verfügbaren Daten und der Produktspezifikationen erstellt.
- Der Benutzer ist für die Beurteilung der Eignung des Produkts für seine spezifischen Anwendungen verantwortlich.

S.C. ISO FLECT INSULATION S.R.L.
DURCH DEN GENERALDIREKTOR
ING. BOGDAN IVĂNESCU

DATUM:
25.02.2025